


HAMMAM

Hammam Plus Home

SH05



Dati tecnici elettrici -
Electric technical data

Solo per versioni
con sistema
Only for versions
with system

Dati tecnici
technical data


Tensione - Voltage	V	230
Frequenza - Frequency	Hz	50
Potenza assorbita max - Max input	Kw	4,5
Potenza pompa massaggio - Massage pump power	Kw	/
Potenza pompa filtraggio - Filtering pump power	Kw	/
Potenza soffiante (blower) - Blowing power (blower)	Kw	
Potenza generatore di vapore - Steam generator power	Kw	4,5
Assorbimento - Absorption	A	/

SCHEMA VALIDA PER TUTTE LE VERSIONI

Carico acqua - Water coupling	mm	/
Scarico acqua - Water drainage	mm	/
Peso a vuoto - Empty weight	kg	/
Peso Operativo - Operating weight	kg	/
Capacità acqua - Water capacity	l	/
Carico sul pavimento - Floor loading	kg/m ²	/
Dimensioni - Dimensions	mm	620x500x106
TRASPORTO- TRANSPORT		
Dimensioni imballo (circa)- Package dimensions (about)	mm	700x580x270
Peso (circa) - Weight about	kg	/

Schema di installazione Installation scheme

VISTA FRONTALE




- A Uscita vapore $\frac{3}{4}$
- B Carico acqua $\frac{3}{4}$
- C Scarico acqua $\frac{3}{4}$

- A Steam outlet
- B Water Coupling
- C Water Drain



Installazione Dispenser

Attacco vapore F (Dispenser)
Temperatura massima di esercizio 100°C
Steam Connection F
Maximum operating temperature




OPTIONAL




Porta in cristallo
temperato traspa -
rente 8 mm a tenuta
stagna
Watertight transparent
tempered glass door 8
mm



Tassello a muro
Ш6mm
Wall boss Ø6mm





Lato fisso in cristallo
trasparente 8 mm a
tenuta stagna
Watertight transparent
tempered glass fixed
side 8 mm



OPTIONAL

Porta + lato fisso in
linea, in cristallo tem -
perato trasparente 8
mm a tenuta stagna
Watertight transparent
tempered glass door +
aligned fixed side 8 mm



Accertarsi che l'impianto dello stabile sia conforme alle disposizioni del paese di utilizzo e protetto da un interruttore differenziale. Accertarsi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni del paese di utilizzo. Il collegamento elettrico dell'impianto va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, deve avere un potere di interruzione adeguato all'assorbimento del prodotto e deve essere posto lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione deve essere del tipo H05 a tre o cinque conduttori (a seconda della tensione di alimentazione), le cui sezioni siano adeguate all'assorbimento dell'impianto. Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal costruttore.

Ensure that the building appliance complies with the user's country provisions. The electrical connection of the installation should be performed in a fixed and permanent way and must be controlled by an omnipolar switch with a contact gap of at least 3 mm and have a breaking capacity adequate to the SPA absorption and far from possible erosions or jets of water. The cable to the controller must be H05 with three or five conductors (depending on supply voltage) whose sections must be adequate for the absorption of the SPA (see related table on the back page). Use the appropriate corrugated PT tube for the passage in the walls of the above mentioned cable. The warranty is void if the electrical components of the device are tampered with or replaced with aftermarket parts and/or not recognized as true by the manufacturer.

IL COSTRUTTORE NON E RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UN ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE

THE MANUFACTURER BE LIABE FOR ANY DAMAGES WHTSOEVER THAT MAY ARISE FROM INNAPROPRIATE AND NO-COMPLIANT INSTALATION PROCEDURES

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano Albatros S.r.l, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. Neither the information nor the characteristics reported are binding for Albatros S.r.l, which reserves the right to make any improvements, as deemed necessary, without notice or with no liability to replacement.