

CARATTERISTICHE	CARACTERISTICS		
DIMENSIONALI	DIMENSIONS		
Lunghezza	Length	mm	620
Larghezza	Width	mm	500
Altezza	Height	mm	105
Peso netto	Net weighth	kg	6
ELETRICHE	ELECTRIC		
Tensione	Tension	Volt	230 (380 optional)
Frequenza	Frequency	Hz	50
Potenza assorbita totale	Total power input	Kw	2,5/4,5/6,5
Potenza generatore vapore	Steam generator output	Kw	2,5/4,5/6,5
Assorbimento monofase	Single-phase power consumption	A	10,87/15,22/28,26
Assorbimento trifase (/fase)	Three-phase power consumption (/phase)	A	3,8/5,32/9,88
Dimensione imballo	Package dimensions	mm	700 x 580 x 270
Peso imballo	Package weight	Kg	9

Accertarsi che l'impianto dello stabile sia conforme alle disposizioni del paese di utilizzo e protetto da un interruttore differenziale. Accertarsi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni del paese di utilizzo. Il collegamento elettrico dell'impianto va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore onnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, deve avere un potere di interruzione adeguato all'assorbimento del prodotto e deve essere posto lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione deve essere del tipo H05 a tre o cinque conduttori (a seconda della tensione di alimentazione), le cui sezioni siano adeguate all'assorbimento dell'impianto. Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal costruttore.


Ensure that the building appliance complies with the user's country provisions. The electrical connection of the installation should be performed in a fixed and permanent way and must be controlled by an omnipolar switch with a contact gap of at least 3 mm and have a breaking capacity adequate to the SPA absorption and far from possible erosions or jets of water. The cable to the controller must be H05 with three or five conductors (depending on supply voltage) whose sections must be adequate for the absorption of the SPA (see related table on the back page). Use the appropriate corrugated PT tube for the passage in the walls of the above mentioned cable. The warranty is void if the electrical components of the device are tampered with or replaced with aftermarket parts and/or not recognized as true by the manufacturer.

SCHEMA DI INSTALLAZIONE


INSTALLATION DIAGRAM

Vista frontale (cm)

Front view (cm)



- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| A Uscita vapore 3/4" | A 3/4" steam outlet |
| B Carico acqua 3/4" | B 3/4" water inlet |
| C Scarico acqua 3/4" | C 3/4" water outlet |



Attacco vapore F 3/4" (Dispenser)
Temperatura massima di esercizio 100°C
3/4" steam connection (dispenser)
Maximum operating temperature 100°C

PRODOTTI CON COMPONENTI ATTI AL RISCALDAMENTO DELL'ACQUA

PRODUCTS WITH COMPONENTS SUITABLE FOR HEATING WATER



A seconda della qualità dell'acqua e della frequenza di utilizzo del prodotto, è necessario eseguire periodicamente una manutenzione straordinaria del riscaldatore. Per limitare la frequenza della manutenzione del prodotto e prolungare la durata dei componenti, la durezza dell'acqua deve essere inferiore a 5°F: è pertanto consigliata l'installazione di un filtro demineralizzatore. Per ogni esigenza d'intervento o per una manutenzione programmata, si prega di rivolgersi ad un Centro Assistenza Albatros di zona.

Depending on the water quality and frequency of use of the product, it is necessary to perform periodic extraordinary maintenance on the heater. To limit the frequency of product maintenance and extend the life of the components, the water hardness must be less than 5°F: the installation of a demineralising filter is therefore recommended. For any service requirements or scheduled maintenance, please contact your local Albatros Service Centre.

IL COSTRUTTORE NON È RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UN'ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE

THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NO-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Doccia S.r.l., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.

Neither the information nor the characteristics reported are binding for La Doccia S.r.l., which reserves the right to make any improvements, as deemed necessary, without notice or with no liability to replacement.